

## Especificações técnicas : Ref. 63074200

Numero de leds													12
Potência	W												40
Dimming preprogramável													Sim
Interface de controlo													Dali 2
Opções de ópticas		P	SP	T2	T3		ME	APZ	SCL	T4			
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC			
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Âmbar			
Fluxo luminoso	lm	4200		4600		4800		5120		2080			
Eficiência Luminica	lm/W	105		115		120		128		52			
Consumo do LED	mA	325		325		325		325		650			
Duração	h					100000							
Vida útil						L90B10							
Emissão de luz constante (CLO)						Sim							
SDCM						< 3							
Índice de reprodução de cores (CRI)						70							
Marcação CE						Sim							
Certificado ENEC						Não							
Classe de proteção IEC						Classe II							
Cumprimento RoHS/EU						Sim							
Grau IK (módulo ótico)						10							
Grau IK (luminária completa)						9							
Grau IP (módulo ótico)						68							
Grau IP (luminária completa)						56							
Cor						Preto							
Material						Alumínio							
Material do difusor						Sem difusor							
Material de fixação						Alumínio							
Dimensão do mastil Max	mm					60							
Dimensão do mastil Min	mm					42							
Método de montagem						No topo do poste							
Tipo de acabamento						Revestimento em pó							
Superf. de frente para o vento	m²					0,3							
Número de módulos LED						1							
Fator de potência mínimo						0.9500							
Tipo de iluminação						LED							
Fonte de luz substituível						Sim							
Cabo						Sim							
Tolerância do consumo de energia	%					5							
Tolerância do fluxo luminoso	%					8							
Conexão elétrica						Conector estanque de três polos							
Corrente inicial	A					26							
Tension d'entrée Max	Vac					240							
Tension d'entrée Min	Vac					220							
Frequência da rede						50 Hz							
Temperatura de trabalho Máx.	°C					40							
Temperatura de trabalho Mín.	°C					-35							