Televes®

Specyfikacje techniczne : Ref. 63081400

Liczba LED		12							
Dostępna moc	W	39							
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie							
Interfejs kontrola		1-10V							
Typ połączenia węzeł/czujnik		1x ANSI C136.41 Nema							
Opcje optyki		P	T2	T3	ME	APZ	PX	SCL	T4
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PMMA	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber			
Strumień świetlny	lm	4173	4563	4758	5070	1950			
Skuteczność świetlna	lm/W	107	117	122	130	50			
Prąd LED	mA	500	500	500	500	1000			
Trwanie	h	100000							
Żywotność		L90B10							
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie							
SDCM		< 3							
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70							
Znak CE		Tak							
Certyfikat ENEC		Nie							
Klasa ochrony IEC		Klasy II							
Spełnia EU RoHS		Tak							
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		8							
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		8							
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66							
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66							
Kolor		Czarny							
Materiał		Aluminium							
Materiał klosza		Tworzywo sztuczne przezroczyste							
Materiał mocowania		Aluminium							
Sposób montażu		Od góry/Z boku							
Zabezpieczenie powierzchni		Malowanie proszkowe							
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,2112							
Liczba modułów LED		1							
Minimalny współczynnik mocy		0.9500							
Typ źródła światła		LED							
Źródło świetlne wymienne		Tak							
Kabel		Tak							
Tolerancja pobór energii	%	5							
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8							
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe							
Prąd rozruchowy	A	26							
Napięcie wejściowe Max	Vac	240							
Napięcie wejściowe Min	Vac	220							
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz							
Temperatura pracy Maks.	°C	40							
Temperatura pracy Min.	°C	-35							