Televes®

Caratteristiche tecniche : Ref. 63150000

Numero di led		24									
Potencia	W	53									
Dimming preprogrammato		No									
Interfaccia di controllo		ON/OFF									
Opzioni del tipo di ottica		P	SP	S30	S60	S90	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Tipo di lente		Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC
Opzioni di emperatura di colore		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Ambra		
Flusso luminoso	lm	6360		6890		7155		7950		3328,4		
Efficienza luminosa	lm/W	120		130		135		150		62,8		
Corrente LED	mA	325		325		325		325		650		
Durata	h	100000										
Vita utile		L90B10										
CLO		No										
SDCM		< 3										
Indice di resa cromatica (CRI)		70										
Marchio CE		Si										
Certificato ENEC		Non										
Classe di protezione IEC		Classe II										
Conforme Eu RoHS		Si										
Classificazione IK (modulo luminaria)		10										
Classificazione IK (apparecchio completo)		10										
Classificazione IP (modulo luminaria)		68										
Classificazione IP (apparecchio completo)		66										
Colore		Nero										
Materiale		Polimero tecnico										
Materiale della copertura		Senza copertura										
Materiale di fissaggio		Acciaio Galvanizzato										
Tipo di montaggio		Altri										
Trattamento superficie		Rivestito a polvere										
Numero di moduli LED		2										
Fattore di potenza minimo		0.9500										
Tipo di sorgente luminosa		LED										
Sorgente luminosa sostituibile		Si										
Cavo		Si										
Tolleranza sul consumo di energia	%	5										
Tolleranza al flusso luminoso	%	8										
Connessione elettrica		Connettore impermeabile a 3 poli										
Corrente di spunto	A	54										
Tensione d'ingresso Max	Vac	240										
Tensione d'ingresso Min	Vac	220										
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz										
Temperatura di funzionamento Mass.	°C	40										
Temperatura di funzionamento Min.	°C	-35										