Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 63030001

Nombre de leds		12							
Puissance	W	39							
Dimming préprogrammée		Oui							
Interface de contrôle		1-10V							
Options du type d'optique		P	SP	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K		2700K	3000K		4000K	PC Amber	
Débit lumineux	lm	3744		3900	3989,7		4290	1950	
Efficacité d'éclairage	lm/W	96		100	102,3		110	50	
Courant de LED	mA	500		500	500		500	1000	
Durée	h	100000							
Vie utile		L90B10							
CLO		Non							
SDCM		< 3							
Indice de rendu de couleur (CRI)		70							
Marquage CE		Oui							
Certification ENEC		Ne pas							
Classe de protection IEC		Classe II							
Conformité EU/Rohs		Oui							
Indice IK (bloc optique)		8							
Indice IK (luminaire complet)		8							
Indice IP (bloc optique)		66							
Indice IP (luminaire complet)		56							
Couleur		Inox							
Matière		Acier Inoxydable							
Matériau de la verrine		Sans verrine							
Matière de Fixation		Acier Inoxydable							
Mode de pose		Console murale							
Traitement de la surface		Laqué							
Surface au vent	m^2	0,113							
Nombre de modules LED		1							
Facteur de puissance minimum		0.9500							
Type de source lumineuse		LED							
Source lumineuse remplaçable		Oui							
Câble		Oui							
Tolérance de consommation	%	5							
Tolérance de flux lumineux	%	8							
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles							
Courant d'appel	A	26							
Tension d'entrée Max	Vac	240							
Tension d'entrée Min	Vac	220							
Fréquence secteur		50 Hz							
Température de fonctionnement Max.	°C	40							
Température de fonctionnement Min.	°C	-35							