Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 63170101

Nombre de leds		24							
Puissance	W	53							
Dimming préprogrammée		Oui							
Interface de contrôle		1-10V							
Options du type d'optique		P	SP	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K		2700K	3000K		4000K	PC Amber	
Débit lumineux	lm	5618		6148	6413		6837	2809	
Efficacité d'éclairage	lm/W	106		116	121		129	53	
Courant de LED	mA	325		325	325		325	650	
Durée	h	100000							
Vie utile		L90B10							
CLO		Non							
SDCM		< 3							
Indice de rendu de couleur (CRI)		70							
Marquage CE		Oui							
Certification ENEC		Ne pas							
Classe de protection IEC		Classe II							
Conformité EU/Rohs		Oui							
Indice IK (bloc optique)		10							
Indice IK (luminaire complet)		9							
Indice IP (bloc optique)		68							
Indice IP (luminaire complet)		56							
Couleur		Noir							
Matière		Aluminium							
Matériau de la verrine		Sans verrine							
Matière de Fixation		Aluminium							
Dimensions du mât Max	mm	60							
Dimensions du mât Min	mm	42							
Mode de pose		Rehausse							
Surface au vent	m^2	0,1602							
Nombre de modules LED		2							
Facteur de puissance minimum		0.9500							
Type de source lumineuse		LED							
Source lumineuse remplaçable		Oui							
Câble		Oui							
Tolérance de consommation	%	5							
Tolérance de flux lumineux	%	8							
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles							
Courant d'appel	A	54							
Tension d'entrée Max	Vac	240							
Tension d'entrée Min	Vac	220							
Fréquence secteur		50 Hz							
Température de fonctionnement Max.	°C	40							
Température de fonctionnement Min.	°C	-35							