Televes®

Technische Spezifikationen : Ref. 63170400

LEDs-Anzahl		24							
Leistung	W	53							
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein							
Steuerschnittstelle		ON/OFF							
Optiktyp Optionen		P	T2	T3	ME	APZ	PX	SCL	T4
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PMMA-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K	3000K		4000K	PC Amber	
Lichtstrom	lm	5671		6201	6466		6890	2650	
Beleuchtungseffizient	lm/W	107		117	122		130	50	
LED-Stromstärke	mA	325		325	325		325	650	
Dauer	h	100000							
Nutzungsdauer		L90B10							
CLO		Nein							
SDCM		< 3							
Farbwiedergabeindex (CRI)		70							
CE Kennzeichnung		Ja							
ENEC Zertifikat		Nicht							
IEC Schutzklasse		Class II							
EU RoHS-konform		Ja							
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		8							
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		8							
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66							
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66							
Farbe		Schwarz							
Material		Aluminium							
Werkstoff der Abdeckung		Transparenter Kunststoff							
Befestigungsmaterial		Aluminium							
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60							
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42							
Montageart		Aufsatz/Ansatz							
Oberflächenschutz		Pulverbeschichtet							
Fläche für Staudruck	m²	0,2112							
Anzahl der LED-Modul		2							
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500							
Typ der Lichtquelle		LED							
Auswechselbare Lichtquelle		Ja							
Kabel		Ja							
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5							
Lichtstromtoleranz	%	8							
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker							
Einschaltstrom	A	54							
Eingangsspannung Max	Vac	240							
Eingangsspannung Min	Vac	220							
Netzfrequenz		50 Hz							
Max. Betriebstemperatur	°C	40							
Min. Betriebstemperatur	°C	-35							