

## Specyfikacje techniczne : Ref. 63174100

Liczba LED											24
Dostępna moc	W										60
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)											Tak
Interfejs kontrola											Dali 2
Opcje optyki		P	SP	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4		
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC		
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber	
Strumień świetlny	lm	6300		6900		7200		7680		3120	
Skuteczność świetlna	lm/W	105		115		120		128		52	
Prąd LED	mA	400		400		400		400		800	
Trwanie	h					100000					
Żywotność						L90B10					
Stały strumień świetlny (CLO)						Tak					
SDCM						< 3					
Wskaźnik oddawania barw (CRI)						70					
Znak CE						Tak					
Certyfikat ENEC						Nie					
Klasa ochrony IEC						Klasy II					
Spełnia EU RoHS						Tak					
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)						10					
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)						9					
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)						68					
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)						56					
Kolor						Czarny					
Materiał						Aluminium					
Materiał klosza						Bez pokrywy					
Materiał mocowania						Aluminium					
Średnica masztu Max	mm					60					
Średnica masztu Min	mm					42					
Sposób montażu						Nakładany od góry					
Zabezpieczenie powierzchni						Malowanie proszkowe					
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m <sup>2</sup>					0,1602					
Liczba modułów LED						2					
Minimalny współczynnik mocy						0.9500					
Typ źródła światła						LED					
Źródło świetlne wymienne						Tak					
Kabel						Tak					
Tolerancja pobór energii	%					5					
Tolerancja strumienia świetlnego	%					8					
Połączenie elektryczne						Wodoodporny złącze 3-biegunowe					
Prąd rozruchowy	A					54					
Napięcie wejściowe Max	Vac					240					
Napięcie wejściowe Min	Vac					220					
Zakres częstotliwości sieci						50 Hz					
Temperatura pracy Maks.	°C					40					
Temperatura pracy Min.	°C					-35					