# **Especificações técnicas** : Ref. 63350000

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero de leds** | | 48 | | | | | | | | | |
| **Potência** | W | 106 | | | | | | | | | |
| **Dimming preprogramável** | | Não | | | | | | | | | |
| **Interface de controlo** | | ON/OFF | | | | | | | | | |
| **Opções de ópticas** | | P | SP | S30 | S60 | S90 | T2 | T3 | ME | APZ | SCL | T4 |
| **Tipo de lente** | | Lente PC | Lente PC | Lente PC | Lente PC | Lente PC | Lente PC | Lente PC | Lente PC | Lente PC | Lente PC | Lente PC |
| **Opções de temperatura de cor** | | 2200K | | 2700K | | 3000K | | 4000K | | PC Âmbar | | |
| **Fluxo luminoso** | lm | 12720 | | 13780 | | 14310 | | 15900 | | 6656,8 | | |
| **Eficiência Lumínica** | lm/W | 120 | | 130 | | 135 | | 150 | | 62,8 | | |
| **Consumo do LED** | mA | 325 | | 325 | | 325 | | 325 | | 650 | | |
| **Duração** | h | 100000 | | | | | | | | | | |
| **Vida útil** | | L90B10 | | | | | | | | | | |
| **Emissão de luz constante (CLO)** | | Sim | | | | | | | | | | |
| **SDCM** | | < 3 | | | | | | | | | | |
| **Índice de reprodução de cores (CRI)** | | 70 | | | | | | | | | | |
| **Marcação CE** | | Sim | | | | | | | | | | |
| **Certificado ENEC** | | Não | | | | | | | | | | |
| **Classe de proteção IEC** | | Classe II | | | | | | | | | | |
| **Cumprimento RoHS/EU** | | Sim | | | | | | | | | | |
| **Grau IK (módulo ótico)** | | 10 | | | | | | | | | | |
| **Grau IK (luminária completa)** | | 10 | | | | | | | | | | |
| **Grau IP (módulo ótico)** | | 66 | | | | | | | | | | |
| **Grau IP (luminária completa)** | | 66 | | | | | | | | | | |
| **Cor** | | Preto | | | | | | | | | | |
| **Material** | | Aluminio | | | | | | | | | | |
| **Material do difusor** | | Sem difusor | | | | | | | | | | |
| **Material de fixação** | | Aluminio | | | | | | | | | | |
| **Método de montagem** | | Outro | | | | | | | | | | |
| **Tipo de acabamento** | | Revestimento em pó | | | | | | | | | | |
| **Número de módulos LED** | | 4 | | | | | | | | | | |
| **Fator de potência mínimo** | | 0.9500 | | | | | | | | | | |
| **Tipo de iluminação** | | LED | | | | | | | | | | |
| **Fonte de luz substituível** | | Sim | | | | | | | | | | |
| **Cabo** | | Sim | | | | | | | | | | |
| **Tolerância do consumo de energia** | % | 5 | | | | | | | | | | |
| **Tolerância do fluxo lumínico** | % | 8 | | | | | | | | | | |
| **Conexão elétrica** | | Conector estanque de três polos | | | | | | | | | | |
| **Corrente inicial** | A | 54 | | | | | | | | | | |
| **Tension d'entrée Max** | Vac | 240 | | | | | | | | | | |
| **Tension d'entrée Min** | Vac | 220 | | | | | | | | | | |
| **Frequencia da rede** | | 50 Hz | | | | | | | | | | |
| **Temperatura de trabalho Máx.** | °C | 40 | | | | | | | | | | |
| **Temperatura de trabalho Mín.** | °C | -35 | | | | | | | | | | |