Televes®

Especificaciones técnicas : Ref. 66170400

Número de leds		24							
Potencia	W	75							
Dimming preprogramado		Si							
Interfaz de control		Dali 2							
Opciones de tipo de ópticas		P	T2	T3	ME	APZ	PX	SCL	T4
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PMMA	Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K		2700K	3000K		4000K	PC Ámbar	
Flujo luminoso	lm	8025		8775	9150		9750	3750	
Eficiencia lumínica	lm/W	107		117	122		130	50	
Intensidad del LED	mA	500		500	500		500	1000	
Duración	h	100000							
Vida útil		L90B10							
Flujo luminoso constante (CLO)		Si							
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3							
Indice de reproducción cromática (IRC)		70							
Marcado CE		Si							
Certificado ENEC		No							
Clase protección IEC		Clase II							
Conforme con EU/Rohs		Si							
Grado IK (bloque óptico)		8							
Grado IK (luminaria completa)		8							
Grado IP (bloque óptico)		66							
Grado IP (luminaria completa)		66							
Color		Negro							
Material		Aluminio							
Material de la cubierta		Plástico transparente							
Material fijación		Aluminio							
Diámetro del poste Max	mm	60							
Diámetro del poste Min	mm	42							
Tipo de montaje		Entrada superior / lateral							
Tratamiento de superficie		Revestimiento en polvo							
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,2112							
Número de módulos LED		2							
Factor de potencia mínimo		0.9500							
Tipo de fuente de luz		LED							
Fuente de luz sustituible		Si							
Cable		Si							
Tolerancia consumo energía	%	5							
Tolerancia flujo lumínico	%	8							
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos							
Corriente de arranque	A	54							
Voltaje de entrada Max	Vac	240							
Voltaje de entrada Min	Vac	220							
Frecuencia de red		50 Hz							
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40							
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35							