Especificações técnicas : Ref. 66170400

Numero de leds		24							
Potência	W	75							
Dimming preprogramável		Sim							
Interface de controlo		Dali 2							
Opções de ópticas		P	T2	T3	ME	APZ	PX	SCL	T4
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PMMA	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar			
Fluxo luminoso	lm	8025	8775	9150	9750	3750			
Eficiência Lumínica	lm/W	107	117	122	130	50			
Consumo do LED	mA	500	500	500	500	1000			
Duração	h	100000							
Vida útil		L90B10							
Emissão de luz constante (CLO)		Sim							
SDCM		< 3							
Índice de reprodução de cores (CRI)		70							
Marcação CE		Sim							
Certificado ENEC		Não							
Classe de proteção IEC		Classe II							
Cumprimento RoHS/EU		Sim							
Grau IK (módulo ótico)		8							
Grau IK (luminária completa)		8							
Grau IP (módulo ótico)		66							
Grau IP (luminária completa)		66							
Cor		Preto							
Material		Aluminio							
Material do difusor		Plástico transparente							
Material de fixação		Aluminio							
Dimensão do mastil Max	mm	60							
Dimensão do mastil Min	mm	42							
Método de montagem		Montagem vertical/lateral							
Tipo de acabamento		Revestimento em pó							
Superf. de frente para o vento	m²	0,2112							
Número de módulos LED		2							
Fator de potência mínimo		0.9500							
Tipo de iluminação		LED							
Fonte de luz substituível		Sim							
Cabo		Sim							
Tolerância do consumo de energia	%	5							
Tolerância do fluxo lumínico	%	8							
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos							
Corrente inicial	A	54							
Tension d'entrée Max	Vac	240							
Tension d'entrée Min	Vac	220							
Frequencia da rede		50 Hz							
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40							
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35							