Televes®

# **Specyfikacje techniczne** : Ref. 67110200

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liczba LED** | | 192 | | | | | |
| **Dostępna moc** | W | 500 | | | | | |
| **Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)** | | Nie | | | | | |
| **Interfejs kontrola** | | 1-10V | | | | | |
| **Opcje optyki** | | S20 | S40 | S60 | S90 | AF1 | |
| **Typ soczewek** | | Soczewka PC | Soczewka PC | Soczewka PC | Soczewka PC | Soczewka PC | |
| **Opcje temperatury barwowa** | | 2200K | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K |
| **Strumień świetlny** | lm | 61073 | 66102 | 68258 | 71850 | 71850 | 71850 |
| **Skuteczność świetlna** | lm/W | 122,1 | 132,2 | 136,5 | 143,7 | 143,7 | 143,7 |
| **Prąd LED** | mA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **Trwanie** | h | 100000 | | | | | |
| **Żywotność** | | L90B10 | | | | | |
| **Stały strumień świetlny (CLO)** | | Nie | | | | | |
| **SDCM** | | < 3 | | | | | |
| **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** | | 70 | | | | | |
| **Znak CE** | | Tak | | | | | |
| **Certyfikat ENEC** | | Nie | | | | | |
| **Klasa ochrony IEC** | | Klasy I | | | | | |
| **Spełnia EU RoHS** | | Tak | | | | | |
| **Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)** | | 10 | | | | | |
| **Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)** | | 10 | | | | | |
| **Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)** | | 66 | | | | | |
| **Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)** | | 66 | | | | | |
| **Kolor** | | Aluminium | | | | | |
| **Materiał** | | Aluminium | | | | | |
| **Materiał klosza** | | Bez pokrywy | | | | | |
| **Materiał mocowania** | | Aluminium | | | | | |
| **Sposób montażu (Naświetlacze)** | | Ściana / Trawersie / Podłoża | | | | | |
| **Zabezpieczenie powierzchni** | | Anodowane | | | | | |
| **Powierzchnia poddana oddz. wiatru** | $m^2$ | 0,2138 | | | | | |
| **Liczba modułów LED** | | 2 | | | | | |
| **Minimalny współczynnik mocy** | | 0.9500 | | | | | |
| **Typ źródła światła** | | LED | | | | | |
| **Źródło świetlne wymienne** | | Tak | | | | | |
| **Kabel** | | Tak | | | | | |
| **Tolerancja pobór energii** | % | 5 | | | | | |
| **Tolerancja strumienia świetlnego** | % | 8 | | | | | |
| **Połączenie elektryczne** | | Wodoodporny złącze 3-biegunowe | | | | | |
| **Prąd rozruchowy** | A | 0,77 | | | | | |
| **Napięcie wejściowe Max** | Vac | 240 | | | | | |
| **Napięcie wejściowe Min** | Vac | 220 | | | | | |
| **Zakres częstotliwości sieci** | | 50 Hz | | | | | |
| **Współczynnik harmonicznych (THD)** | | 10 | | | | | |
| **Temperatura pracy Maks.** | °C | 40 | | | | | |
| **Temperatura pracy Min.** | °C | -35 | | | | | |