Especificaciones técnicas : Ref. 67112200

Número de leds		192									
Potencia	W	500									
Dimming preprogramado		Si									
Interfaz de control		Dali 2									
Opciones de tipo de ópticas		S20		S40		S60		S90		AF1	
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC	
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	5700K				
Flujo luminoso	lm	61073	66102	68258	71850	71850	71850				
Eficiencia lumínica	lm/W	122,1	132,2	136,5	143,7	143,7	143,7				
Intensidad del LED	mA	400	400	400	400	400	400				
Duración	h	100000									
Vida útil		L90B10									
Flujo luminoso constante (CLO)		No									
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3									
Indice de reproducción cromática (IRC)		70									
Marcado CE		Si									
Certificado ENEC		No									
Clase protección IEC		Clase I									
Conforme con EU/Rohs		Si									
Grado IK (bloque óptico)		10									
Grado IK (luminaria completa)		10									
Grado IP (bloque óptico)		66									
Grado IP (luminaria completa)		66									
Color		Aluminio									
Material		Aluminio									
Material de la cubierta		Sin cubierta									
Material fijación		Aluminio									
Tipo de montaje (Proyectores)		Pared / Riel / Pedestal/Suelo									
Tratamiento de superficie		Anodizado									
Superficie enfrentada al viento	m²	0,2138									
Número de módulos LED		2									
Factor de potencia mínimo		0.9500									
Tipo de fuente de luz		LED									
Fuente de luz sustituible		Si									
Cable		Si									
Tolerancia consumo energía	%	5									
Tolerancia flujo lumínico	%	8									
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos									
Corriente de arranque	A	0,77									
Voltaje de entrada Max	Vac	240									
Voltaje de entrada Min	Vac	220									
Frecuencia de red		50 Hz									
Coeficiente de distorsión armónica total (THD)		10									
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40									
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35									