Especificaciones técnicas : Ref. 67112500

Número de leds		288					
Potencia	W	900					
Dimming preprogramado		Si					
Interfaz de control		Dali 2					
Opciones de tipo de ópticas		S20	S40	S60	S90	AF1	
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	5700K
Flujo luminoso	lm	109931	118984	122864	129330	129330	129330
Eficiencia lumínica	lm/W	122,1	132,2	136,5	143,7	143,7	143,7
Intensidad del LED	mA	400	400	400	400	400	400
Duración	h	100000					
Vida útil		L90B10					
Flujo luminoso constante (CLO)		No					
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3					
Indice de reproducción cromática (IRC)		70					
Marcado CE		Si					
Certificado ENEC		No					
Clase protección IEC		Clase I					
Conforme con EU/Rohs		Si					
Grado IK (bloque óptico)		10					
Grado IK (luminaria completa)		10					
Grado IP (bloque óptico)		66					
Grado IP (luminaria completa)		66					
Color		Aluminio					
Material		Aluminio					
Material de la cubierta		Sin cubierta					
Material fijación		Aluminio					
Tipo de montaje (Proyectores)		Pared / Riel / Pedestal/Suelo					
Tratamiento de superficie		Anodizado					
Superficie enfrentada al viento	m²	0,3083					
Número de módulos LED		3					
Factor de potencia mínimo		0.9500					
Tipo de fuente de luz		LED					
Fuente de luz sustituible		Si					
Cable		Si					
Tolerancia consumo energía	%	5					
Tolerancia flujo lumínico	%	8					
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos					
Corriente de arranque	A	0,77					
Voltaje de entrada Max	Vac	240					
Voltaje de entrada Min	Vac	220					
Frecuencia de red		50 Hz					
Coeficiente de distorsión armónica total (THD)		10					
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40					
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35					