Televes®

# **Caractéristiques techniques** : Ref. 67112700

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de leds** | | 384 | | | | | |
| **Puissance** | W | 1200 | | | | | |
| **Dimming préprogrammée** | | Oui | | | | | |
| **Interface de contrôle** | | Dali 2 | | | | | |
| **Options du type d'optique** | | S20 | S40 | S60 | S90 | AF1 | |
| **Type de lentille** | | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | |
| **Options du température de couleur** | | 2200K | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K |
| **Débit lumineux** | lm | 146574 | 158645 | 163818 | 172440 | 172440 | 172440 |
| **Efficacité d'éclairage** | lm/W | 122,1 | 132,2 | 136,5 | 143,7 | 143,7 | 143,7 |
| **Courant de LED** | mA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **Durée** | h | 100000 | | | | | |
| **Vie utile** | | L90B10 | | | | | |
| **CLO** | | Non | | | | | |
| **SDCM** | | < 3 | | | | | |
| **Indice de rendu de couleur (CRI)** | | 70 | | | | | |
| **Marquage CE** | | Oui | | | | | |
| **Certification ENEC** | | Ne pas | | | | | |
| **Classe de protection IEC** | | Classe I | | | | | |
| **Conformité EU/Rohs** | | Oui | | | | | |
| **Indice IK (bloc optique)** | | 10 | | | | | |
| **Indice IK (luminaire complet)** | | 10 | | | | | |
| **Indice IP (bloc optique)** | | 66 | | | | | |
| **Indice IP (luminaire complet)** | | 66 | | | | | |
| **Couleur** | | Aluminium | | | | | |
| **Matière** | | Aluminium | | | | | |
| **Matériau de la verrine** | | Sans verrine | | | | | |
| **Matière de Fixation** | | Aluminium | | | | | |
| **Mode de pose (Projecteurs)** | | Mural / Traverse / Palier/Sol | | | | | |
| **Traitement de la surface** | | Anodisé | | | | | |
| **Surface au vent** | m² | 0,3957 | | | | | |
| **Nombre de modules LED** | | 4 | | | | | |
| **Facteur de puissance minimum** | | 0.9500 | | | | | |
| **Type de source lumineuse** | | LED | | | | | |
| **Source lumineuse remplaçable** | | Oui | | | | | |
| **Câble** | | Oui | | | | | |
| **Tolérance de consommation** | % | 5 | | | | | |
| **Tolérance de flux lumineux** | % | 8 | | | | | |
| **Connexion électrique** | | Connecteur étanche à 3 pôles | | | | | |
| **Courant d'appel** | A | 0,77 | | | | | |
| **Tension d'entrée Max** | Vac | 240 | | | | | |
| **Tension d'entrée Min** | Vac | 220 | | | | | |
| **Fréquence secteur** | | 50 Hz | | | | | |
| **Taux de distorsion harmonique (THD)** | | 10 | | | | | |
| **Température de fonctionnement Max.** | °C | 40 | | | | | |
| **Température de fonctionnement Min.** | °C | -35 | | | | | |