Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 68230000

Nombre de leds		36						
Puissance	W	78						
Dimming préprogrammée		Non						
Interface de contrôle		ON/OFF						
Options du type d'optique		P	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K	2700K		3000K	4000K		PC Amber
Débit lumineux	lm	9360	10140		10530	11700		4836
Efficacité d'éclairage	lm/W	120	130		135	150		62
Courant de LED	mA	330	330		330	330		660
Durée	h	100000						
Vie utile		L90B10						
CLO		Non						
SDCM		< 3						
Indice de rendu de couleur (CRI)		70						
Marquage CE		Oui						
Certification ENEC		Oui						
Classe de protection IEC		Classe II						
Conformité EU/Rohs		Oui						
Indice IK (bloc optique)		10						
Indice IK (luminaire complet)		10						
Indice IP (bloc optique)		68						
Indice IP (luminaire complet)		66						
Couleur		Aluminium						
Matière		Aluminium						
Matériau de la verrine		Sans verrine						
Matière de Fixation		Aluminium						
Dimensions du mât Max	mm	60						
Dimensions du mât Min	mm	42						
Mode de pose		Montage vertical/latéral						
Surface au vent	m²	0,084						
Nombre de modules LED		3						
Facteur de puissance minimum		0.9500						
Type de source lumineuse		LED						
Source lumineuse remplaçable		Oui						
Câble		Oui						
Tolérance de consommation	%	5						
Tolérance de flux lumineux	%	8						
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles						
Courant d'appel	A	54						
Tension d'entrée Max	Vac	240						
Tension d'entrée Min	Vac	220						
Fréquence secteur		50 Hz						
Température de fonctionnement Max.	°C	40						
Température de fonctionnement Min.	°C	-35						