Televes®

# **Caractéristiques techniques** : Ref. 68530200

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de leds** | | 72 | | | | | | |
| **Puissance** | W | 148 | | | | | | |
| **Dimming préprogrammée** | | Oui | | | | | | |
| **Interface de contrôle** | | Dali 2 | | | | | | |
| **Options du type d'optique** | | P | T2 | T3 | ME | APZ | SCL | T4 |
| **Type de lentille** | | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC |
| **Options du température de couleur** | | 2200K | 2700K | | 3000K | 4000K | | PC Amber |
| **Débit lumineux** | lm | 17760 | 19240 | | 19980 | 22200 | | 9176 |
| **Efficacité d'éclairage** | lm/W | 120 | 130 | | 135 | 150 | | 62 |
| **Courant de LED** | mA | 330 | 330 | | 330 | 330 | | 660 |
| **Durée** | h | 100000 | | | | | | |
| **Vie utile** | | L90B10 | | | | | | |
| **CLO** | | Oui | | | | | | |
| **SDCM** | | < 3 | | | | | | |
| **Indice de rendu de couleur (CRI)** | | 70 | | | | | | |
| **Marquage CE** | | Oui | | | | | | |
| **Certification ENEC** | | Ne pas | | | | | | |
| **Classe de protection IEC** | | Classe I | | | | | | |
| **Conformité EU/Rohs** | | Oui | | | | | | |
| **Indice IK (bloc optique)** | | 10 | | | | | | |
| **Indice IK (luminaire complet)** | | 10 | | | | | | |
| **Indice IP (bloc optique)** | | 68 | | | | | | |
| **Indice IP (luminaire complet)** | | 66 | | | | | | |
| **Couleur** | | Aluminium | | | | | | |
| **Matière** | | Aluminium | | | | | | |
| **Matériau de la verrine** | | Sans verrine | | | | | | |
| **Matière de Fixation** | | Aluminium | | | | | | |
| **Dimensions du mât Max** | mm | 60 | | | | | | |
| **Dimensions du mât Min** | mm | 42 | | | | | | |
| **Mode de pose** | | Montage vertical/latéral | | | | | | |
| **Surface au vent** | m² | 0,1264 | | | | | | |
| **Nombre de modules LED** | | 6 | | | | | | |
| **Facteur de puissance minimum** | | 0.9500 | | | | | | |
| **Type de source lumineuse** | | LED | | | | | | |
| **Source lumineuse remplaçable** | | Oui | | | | | | |
| **Câble** | | Oui | | | | | | |
| **Tolérance de consommation** | % | 5 | | | | | | |
| **Tolérance de flux lumineux** | % | 8 | | | | | | |
| **Connexion électrique** | | Connecteur étanche à 3 pôles | | | | | | |
| **Courant d'appel** | A | 5,43 | | | | | | |
| **Tension d'entrée Max** | Vac | 240 | | | | | | |
| **Tension d'entrée Min** | Vac | 220 | | | | | | |
| **Fréquence secteur** | | 50 Hz | | | | | | |
| **Température de fonctionnement Max.** | °C | 40 | | | | | | |
| **Température de fonctionnement Min.** | °C | -35 | | | | | | |