Specyfikacje techniczne : Ref. 68530200

Liczba LED		72						
Dostępna moc	W	148						
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak						
Interfejs kontrola		Dali 2						
Opcje optyki		P	T2	T3	ME	APZ	SCL	T4
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber		
Strumień świetlny	lm	17760	19240	19980	22200	9176		
Skuteczność świetlna	lm/W	120	130	135	150	62		
Prąd LED	mA	330	330	330	330	660		
Trwanie	h	100000						
Żywotność		L90B10						
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak						
SDCM		< 3						
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70						
Znak CE		Tak						
Certyfikat ENEC		Nie						
Klasa ochrony IEC		Klasy I						
Spełnia EU RoHS		Tak						
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10						
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10						
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68						
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66						
Kolor		Aluminium						
Materiał		Aluminium						
Materiał klosza		Bez pokrywy						
Materiał mocowania		Aluminium						
Średnica masztu Max	mm	60						
Średnica masztu Min	mm	42						
Sposób montażu		Od góry/Z boku						
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,1264						
Liczba modułów LED		6						
Minimalny współczynnik mocy		0.9500						
Typ źródła światła		LED						
Źródło świetlne wymienne		Tak						
Kabel		Tak						
Tolerancja pobór energii	%	5						
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8						
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe						
Prąd rozruchowy	A	5,43						
Napięcie wejściowe Max	Vac	240						
Napięcie wejściowe Min	Vac	220						
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz						
Temperatura pracy Maks.	°C	40						
Temperatura pracy Min.	°C	-35						