

Technische Spezifikationen : Ref. 532103

Eingänge-Anzahl			5	
Ausgänge-Anzahl			1	
Frequenzband		UKW	DAB	UHF
Frequenzbereich	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Anzahl der Filter		--	1	31
Kanäle pro Filter		--	--	1 ... 4
Verstärkung	dB	29	75	75
Verstärkungsanpassung	dB	0 ... 25	AGC	AGC
Manuelle Regelung nach der automatischen Einstellung	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3
Schräglagenanpassung	dB	--	--	0 ... 5
Eingangsspegel	dBµV	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100
Ausgangsspannung DIN45004B	dBµV	122	122	122
Ausgangsspannung EN50083	dBµV	126	126	126
Programmierbarer Ausgangspegel	dBµV	80 ... 105	87 ... 112	90 ... 115
Rauschmaß	dB	7	7	6
Selektivität	dB	> 20	> 65	> 65
Spannungsversorgung Eingänge	Vdc	--	12	12
Max. Strom Eingänge	mA	--	70	--
Eingangsspannung	Vac		220 ... 230	
Netzfrequenz			50 Hz / 60 Hz	
Max. Stromaufnahme	mA		130	
Max. Stromverbrauch	W		14	
Schutzindex (IP)			20	
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45	