

Caratteristiche tecniche : Ref. 532103

Numero di ingresso			5	
Numero di uscite			1	
Bandes		FM	DAB	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Numero di filtri		--	1	31
Canali per filtro		--	--	1 ... 4
Guadagno	dB	29	75	75
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 25	AGC	AGC
Regolazione manuale dopo auto-regolazione	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3
Regolazione della pendenza	dB	--	--	0 ... 5
Livello di ingresso	dB μ V	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100
Livello di uscita DIN45004B	dB μ V	122	122	122
Livello di uscita EN50083	dB μ V	126	126	126
Livelli di uscita programmabili	dB μ V	80 ... 105	87 ... 112	90 ... 115
Figura di rumore	dB	7	7	6
Selettività	dB	> 20	> 65	> 65
Alimentazione ingressi	Vdc	--	12	12
Corrente max. ingressi	mA	--	70	--
Tensione d'ingresso	Vac		220 ... 230	
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz	
Corrente massima	mA		130	
Potenza massima assorbita	W		14	
Indice di protezione (IP)			20	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	