

Especificações técnicas : Ref. 532103

Numero de entradas			5	
Numero de saídas			1	
Bandas		FM	DAB	UHF
Margem de frequências	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Número de filtros		--	1	31
Canais por filtro		--	--	1 ... 4
Ganho	dB	29	75	75
Margem de regulação de ganho	dB	0 ... 25	AGC	AGC
Regulação manual pós auto-ajuste	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3
Regulação da pendente	dB	--	--	0 ... 5
Nível de entrada	dBµV	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100
Nível de saída DIN45004B	dBµV	122	122	122
Nível de saída EN50083	dBµV	126	126	126
Nível de saída programável	dBµV	80 ... 105	87 ... 112	90 ... 115
Figura de ruído	dB	7	7	6
Seletividade	dB	> 20	> 65	> 65
Alimentação entradas	Vdc	--	12	12
Corrente máx. entradas	mA	--	70	--
Tensão de entrada	Vac		220 ... 230	
Frequencia da rede			50 Hz / 60 Hz	
Corrente máxima	mA		130	
Consumo potência máx.	W		14	
Índice de protecção (IP)			20	
Temperatura de trabalho	°C		-5 ... 45	