

Especificaciones técnicas : Ref. 532113

Número de entradas				6
Número de salidas				2
Bandas		FM	DAB	UHF
Margen de frecuencia	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Número de filtros		--	1	31
Canales por filtro		--	--	1 ... 4
Ganancia	dB	25	71	71
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 25	AGC	AGC
Regulación manual tras el autoajuste	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3
Regulación de la pendiente	dB	--	--	0 ... 5
Nivel de entrada	dB μ V	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100
Nivel de salida DIN45004B	dB μ V	118	118	118
Nivel de salida EN50083	dB μ V	122	122	122
Nivel de salida programable	dB μ V	76 ... 101	83 ... 108	86 ... 111
Figura de ruido	dB	7	7	6
Selectividad	dB	> 20	> 65	> 65
Tensión de alimentación entradas	Vdc	--	12	12
Corriente max entrada	mA	--	70	--
Corriente máx local a LNB	mA			200
Corriente máx remota a LNB	mA			400
Voltaje de entrada	Vac			110 ... 230
Frecuencia de red				50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA			350
Consumo potencia máx.	W			20
Índice de protección (IP)				20
Temperatura de funcionamiento	°C			-5 ... 45