

## Caratteristiche tecniche : Ref. 532113

Numero di ingresso				6	
Numero di uscite				2	
Bandes		FM	DAB	UHF	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694	950 ... 2150
Numero di filtri		--	1	31	--
Canali per filtro		--	--	1 ... 4	--
Guadagno	dB	25	71	71	41
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 25	AGC	AGC	0 ... 30
Regolazione manuale dopo auto-regolazione	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3	--
Regolazione della pendenza	dB	--	--	0 ... 5	0 ... 15
Livello di ingresso	dB $\mu$ V	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100	--
Livello di uscita DIN45004B	dB $\mu$ V	118	118	118	--
Livello di uscita EN50083	dB $\mu$ V	122	122	122	123
Livelli di uscita programmabili	dB $\mu$ V	76 ... 101	83 ... 108	86 ... 111	--
Figura di rumore	dB	7	7	6	--
Selettività	dB	> 20	> 65	> 65	> 40
Alimentazione ingressi	Vdc	--	12	12	13 ... 17
Corrente max. ingressi	mA	--	70	--	--
Corrente max. locale a LNB	mA			200	
Corrente max. remota a LNB	mA			400	
Tensione d'ingresso	Vac			110 ... 230	
Intervallo frequenza rete elettrica				50 Hz / 60 Hz	
Corrente massima	mA			350	
Potenza massima assorbita	W			20	
Indice di protezione (IP)				20	
Temperatura di funzionamento	°C			-5 ... 45	