

Specyfikacje techniczne : Ref. 532123

Liczba wejść			5	
Liczba wyjść			1	
Pasma		FM	DAB	UHF
Zakres częstotliwości	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Liczba filtrów		--	1	31
Kanałów na każdy filtr		--	--	1 ... 4
Zysk	dB	29	75	75
Zakres regulacji wzmacnienia	dB	0 ... 25	AGC	AGC
Dodatkowa ręczna regulacja wzmacnienia	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3
Korekcja	dB	--	--	0 ... 5
Poziom wejściowy	dBμV	76 ... 101	40 ... 100	40 ... 100
Poziom wyjściowy DIN45004B	dBμV	122	122	122
Poziom wyjściowy EN50083	dBμV	126	126	126
Programowalne poziomy wyjściowe	dBμV	80 ... 105	87 ... 112	90 ... 115
Współczynnik szumu	dB	7	7	6
Izolacja	dB	> 20	> 65	> 65
Zasilanie wejść	Vdc	--	12	12
Maks. prąd na wejściu	mA	--	70	--
Napięcie wejściowe	Vac		220 ... 230	
Zakres częstotliwości sieci			50 Hz / 60 Hz	
Maks. prąd	mA		130	
Zużycie przy maks. mocy	W		14	
Stopień ochrony (IP)			20	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	