

Especificaciones técnicas : Ref. 532181

Número de entradas					6		
Número de salidas					1		
Bandas		BI	FM	BIII	UHF	CATV	
Margen de frecuencia	MHz	54 ... 88	88 ... 108	174 ... 216	470 ... 698	54 ... 1218	
Número de filtros		--	--	--	32	--	
Canales por filtro		--	--	--	1 ... 4	--	
Ganancia	dB	75	30	75	75	40	
Margen de regulación de ganancia	dB	AGC	5 ... 30	AGC	AGC	10 ... 45	
Regulación manual tras el autoajuste	dB	-3 ... 3	-5 ... 5	-3 ... 3	-3 ... 3	--	
Regulación de la pendiente	dB	--	--	--	0 ... 8	20	
Nivel de entrada	dBmV	-20 ... 40	15 ... 40	-20 ... 40	-20 ... 40	--	
Nivel de salida DIN45004B	dBmV	62	62	62	62	62	
Nivel de salida EN50083	dBmV	66	66	66	66	66	
Nivel de salida programable	dBmV	30 ... 55	20 ... 45	30 ... 55	30 ... 55	--	
Figura de ruido	dB	9	--	7	6	8	
Selectividad	dB	> 50	> 20	> 50	> 50	--	
Tensión de alimentación entradas	Vdc	12	--	12	12	--	
Corriente max entrada	mA	70	--	--	--	--	
Voltaje de entrada	Vac			110 ... 230			
Frecuencia de red				50 Hz / 60 Hz			
Corriente máx.	mA			250			
Consumo potencia máx.	W			14			
Índice de protección (IP)				20			
Temperatura de funcionamiento	°C			-5 ... 45			