

Caratteristiche tecniche : Ref. 532603

Numero di ingresso				4
Numero di uscite				1
Bandes		FM	DAB	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Numero di filtri		--	--	20
Canali per filtro		--	--	1
Guadagno	dB	19	50	55
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 25	AGC	AGC
Regolazione manuale dopo auto-regolazione	dB	-5 ... 5	-5 ... 5	-3 ... 3
Regolazione della pendenza	dB	--	--	0 ... 5
Livello di ingresso	dB μ V	76 ... 101	50 ... 90	50 ... 90
Livello di uscita DIN45004B	dB μ V	114	114	114
Livello di uscita EN50083	dB μ V	121	121	121
Livelli di uscita programmabili	dB μ V	70 ... 95	77 ... 102	80 ... 105
Figura di rumore	dB	7	7	7
Selettività	dB	> 20	> 20	> 65
Alimentazione ingressi	Vdc	--	--	12
Tensione d'ingresso	Vac		220 ... 230	
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz	
Corrente massima	mA		90	
Potenza massima assorbita	W		8	
Indice di protezione (IP)			20	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	