

Technische Spezifikationen : Ref. 67910000

LEDs-Anzahl				90
Leistung	W			200
Vorprogrammiertes Dimmen				Nein
Steuerschnittstelle				1-10V
Optiktyp Optionen		S60	S90	S120
Lintentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		4000K		5000K
Lichtstrom	lm	28740		28740
Beleuchtungseffizient	lm/W	143,7		143,7
LED-Stromstärke	mA	670		670
Dauer	h		100000	
Nutzungsdauer			L90B10	
CLO			Ja	
SDCM			< 3	
Farbwiedergabeindex (CRI)			80	
CE Kennzeichnung			Ja	
ENEC Zertifikat			Nicht	
IEC Schutzklasse			Class I	
EU RoHS-konform			Ja	
IK Schutzklasse (Lichtmodul)			10	
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)			10	
IP Schutzklasse (Lichtmodul)			66	
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)			66	
Farbe			Aluminium	
Material			Aluminium	
Werkstoff der Abdeckung			Ohne Abdeckung	
Befestigungsmaterial			Aluminium	
Montageart (Flutlichter)			Wände / Traversen / Podest/Boden	
Oberflächenschutz			Eloxiert	
Fläche für Staudruck	m ²		0,418	
Anzahl der LED-Modul			1	
Minimaler Leistungsfaktor			0,9500	
Typ der Lichtquelle			LED	
Auswechselbare Lichtquelle			Ja	
Kabel			Nein	
Toleranz der Leistungsaufnahme	%		5	
Lichtstromtoleranz	%		8	
Elektrische Anschlüsse			3-poliger wasserdichter Stecker	
Einschaltstrom	A		5,43	
Eingangsspannung Max	Vac		240	
Eingangsspannung Min	Vac		220	
Netzfrequenz			50 Hz	
Klirrfaktor (THD)			10	
Max. Betriebstemperatur	°C		35	
Min. Betriebstemperatur	°C		-40	