

Especificaciones técnicas : Ref. 769321

Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		2
Número de conectores RF		2
Número de dominios G.hn		1
Número máx. de nodos por dominio G.hn		16
Ancho de banda	MHz	200
Potencia máx. de señal	dBm/Hz	-76
Protocolos de red		802.1D Ethernet Bridge / IGMP (IPv4) Snooping / MLD (IPv6) Snooping / Quality of Service (QoS)
Estándar WiFi		802.11 b/g/n (2x2) 2.4 GHz / 802.11 n/ac (2x2) 5 GHz
Número de antenas WiFi		4
Modulaciones OFDM		256-QAM
Ancho de banda de canal 2,4GHz		40MHz
Ganancia de antena 2,4GHz	dBi	4
Ancho de banda de canal 5GHz		80MHz
Ganancia de antena 5GHz	dBi	4
Encriptación Wi-Fi		WPA / WPA2 / WPA3
Impedancia	Ω	75
Margen de frecuencia datos	MHz	1 ... 200
Margen de frecuencia TV	MHz	290 ... 2350
Pérdidas de paso TV	dB	< 1,5
Pérdidas de paso DATA/TV	dB	< 1,5
Pérdidas de retorno	dB	> 10
Conector de alimentación		Jack
Tensión de alimentación	Vdc	12
Consumo potencia máx.	W	12
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... 40