

Especificaciones técnicas : Ref. 596115

Pantalla											Táctil, Color TFT
Dimensiones de pantalla	in										8
Tensión de la batería	Vdc										7,2
Capacidad de la batería	mAh										9000
Autonomía	h										4
Temperatura de funcionamiento	°C										-5 ... 45
Voltaje de entrada de la fuente	Vac										100 ... 240
Frecuencia de red											50 Hz / 60 Hz
Voltaje de salida de la fuente	Vdc										12
Corriente máx. de salida de la fuente	A										4
Conectores RF											"F" hembra
Conectores ópticos											FC/APC
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)											1
Puerto USB											USB 2.0
Puerto de visualización											HDMI®
Puerto salida de audio											jack
Antena GPS											No
CAM											Si
Capacidad de almacenamiento	GB										32
Margen de frecuencia	MHz										5 ... 3300
Resolución de medidas	kHz										1
Ethernet											Si
Span											100 KHz ... 3,3 GHz (cualquier valor)
Escala (dB/div)											10 / 5
Nivel de referencia											Automático / Manual
RBW											500 Hz / 1 KHz / 3 KHz / 5 KHz / 10 KHz / 30 KHz / 50 KHz / 100 KHz / 300 KHz / 500 KHz / 1 MHz / 3 MHz / 5 MHz
Número de marcas											6
Función delta											Si
Disparo por eventos											Si
Waterfall											Si
Trazas											Máxima / Mínima
Estándares		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	DVB-S2X	DAB/DAB+	FM	Medidas Analógicas	
Modulaciones		16QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	16QAM / 256QAM / 32QAM / 4QAM / 64QAM	QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / 8PSK / QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / 8PSK / QPSK	--	--	--	--
Formato canal digital (ITU-T J.83)		--	--	Anexo A / Anexo B / Anexo C	--	--	--	--	--	--	--
Nivel de señal	dBμV	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128
C/N	dB	< 52	< 52	< 52	< 30	< 30	< 30	< 30	< 52	< 30	< 30
V/A	dB	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< 52
MER	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 20	< 20	--	--	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--	--	--	--	--
Post-BER		--	--	1.0E-2 - 1.0E-9	--	--	--	--	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--	9.9E-2 - 1.0E-6	--	--	--
CBER		1.0E-2 - 1.0E-6	--	--	1.0E-2 - 1.0E-6	--	--	--	--	--	--
VBER		1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--	--	--	--
LDPCBER		--	1.0E-2 - 1.0E-6	--	--	1.0E-2 - 1.0E-6	1.0E-2 - 1.0E-6	--	--	--	--
BCHBER		--	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	1.0E-2 - 1.0E-8	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--	< 10	< 10	--	--	--	--
Ecos		Si	Si	--	--	--	--	--	--	--	--
Constelación		Si	Si	Si	Si	Si	Si	--	--	--	--
MER por portadora		Si	Si	--	--	--	--	--	--	--	--
Múltiple PLP		--	Si	--	--	--	--	--	--	--	--
Multi TS		--	--	--	--	Si	Si	--	--	--	--
PLS scrambling		--	--	--	--	--	Si	--	--	--	--
RDS		--	--	--	--	--	--	--	Si	--	--
Paquetes erróneos						Si					
TILT						Si					
Atenuación de señal						Si					
Tipo de FO						FO selectiva					
Analizador WiFi						Si					
Analizador IPTV						Si					
Voltímetro						No					
Test de velocidad IP						Si					
Visualización Full HD (MPEG2/MPEG4)						Si					
Visualización 4K						Si					
Info MPEG						Si					
Tensión de alimentación preamplificadores	Vdc					5 ... 24					
Corriente máx. preamplificadores	mA					< 900					
Tensión de alimentación LNB	Vdc					5 ... 24					
Corriente máx a LNB	mA					< 900					
Tono LNB (22KHz)						Si					
Comandos DiSEqC						Si					
Estándar dCSS						EN50494 / EN50607					

