

Especificações técnicas : Ref. 63153100

Numero de leds									24
Potência	W								40
Dimming preprogramável									Não
Interface de controlo									Dali 2
Opções de ópticas		AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6		
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	PC Âmbar		
Fluxo luminoso	lm	4680	5120	5360	5720	5720	2400		
Eficiência Luminica	lm/W	117	128	134	143	143	60		
Consumo do LED	mA	210	210	210	210	210	420	210	
Duração	h								100000
Vida útil									L90B10
Emissão de luz constante (CLO)									Sim
SDCM									< 3
Índice de reprodução de cores (CRI)									70
Marcação CE									Sim
Certificado ENEC									Não
Classe de proteção IEC									Classe I
Cumprimento RoHS/EU									Sim
Grau IK (módulo ótico)									10
Grau IK (luminária completa)									10
Grau IP (módulo ótico)									68
Grau IP (luminária completa)									66
Cor									Preto
Material									Alumínio
Material do difusor									Sem difusor
Material de fixação									Alumínio
Método de montagem									Outro
Tipo de acabamento									Revestimento em pó
Número de módulos LED									1
Fator de potência mínimo									0.9500
Tipo de iluminação									LED
Fonte de luz substituível									Sim
Cabo									Sim
Tolerância do consumo de energia	%								5
Tolerância do fluxo lumínico	%								8
Conexão elétrica									Conector estanque de três polos
Corrente inicial	A								1,57
Tension d'entrée Max	Vac								240
Tension d'entrée Min	Vac								220
Frequência da rede									50 Hz
Temperatura de trabalho Máx.	°C								40
Temperatura de trabalho Mín.	°C								-35