

Technische Spezifikationen : Ref. 63353100

LEDs-Anzahl										48
Leistung	W									70
Vorprogrammiertes Dimmen										Nein
Steuerschnittstelle										Dali 2
Optiktyp Optionen										
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	PC Amber			
Lichtstrom	lm	8190	8960	9380	10010	10010	4200			
Beleuchtungseffizient	lm/W	117	128	134	143	143	60			
LED-Stromstärke	mA	250	250	250	250	250	500	250		
Dauer	h									100000
Nutzungsdauer										L90B10
CLO										Ja
SDCM										< 3
Farbwiedergabeindex (CRI)										70
CE Kennzeichnung										Ja
ENEC Zertifikat										Nicht
IEC Schutzklasse										Class I
EU RoHS-konform										Ja
IK Schutzklasse (Lichtmodul)										10
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)										10
IP Schutzklasse (Lichtmodul)										68
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)										66
Farbe										Schwarz
Material										Aluminium
Werkstoff der Abdeckung										Ohne Abdeckung
Befestigungsmaterial										Aluminium
Montageart										Andere
Oberflächenschutz										Pulverbeschichtet
Anzahl der LED-Modul										1
Minimaler Leistungsfaktor										0,9500
Typ der Lichtquelle										LED
Auswechselbare Lichtquelle										Ja
Kabel										Ja
Toleranz der Leistungsaufnahme	%									5
Lichtstromtoleranz	%									8
Elektrische Anschlüsse										3-poliger wasserdichter Stecker
Einschaltstrom	A									2,15
Eingangsspannung Max	Vac									240
Eingangsspannung Min	Vac									220
Netzfrequenz										50 Hz
Max. Betriebstemperatur	°C									40
Min. Betriebstemperatur	°C									-35