Televes®

Specyfikacje techniczne : Ref. 63353100

Liczba LED		48						
Dostępna moc	W	70						
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie						
Interfejs kontrola		Dali 2						
Opcje optyki								
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	PC Amber	
Strumień świetlny	lm	8190	8960	9380	10010	10010	4200	
Skuteczność świetlna	lm/W	117	128	134	143	143	60	
Prąd LED	mA	250	250	250	250	250	500	250
Trwanie	h	100000						
Żywotność		L90B10						
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak						
SDCM		< 3						
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70						
Znak CE		Tak						
Certyfikat ENEC		Nie						
Klasa ochrony IEC		Klasy I						
Spełnia EU RoHS		Tak						
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10						
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10						
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68						
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66						
Kolor		Czarny						
Materiał		Aluminium						
Materiał klosza		Bez pokrywy						
Materiał mocowania		Aluminium						
Sposób montażu		Inne						
Zabezpieczenie powierzchni		Malowanie proszkowe						
Liczba modułów LED		1						
Minimalny współczynnik mocy		0.9500						
Typ źródła światła		LED						
Źródło świetlne wymienne		Tak						
Kabel		Tak						
Tolerancja pobór energii	%	5						
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8						
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe						
Prąd rozruchowy	A	2,15						
Napięcie wejściowe Max	Vac	240						
Napięcie wejściowe Min	Vac	220						
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz						
Temperatura pracy Maks.	°C	40						
Temperatura pracy Min.	°C	-35						