

## Especificações técnicas : Ref. 63353100

Numero de leds										48
Potência	W									70
Dimming preprogramável										Não
Interface de controle										Dali 2
Opções de ópticas										
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	5000K	PC Âmbar			
Fluxo luminoso	lm	8190	8960	9380	10010	10010	4200			
Eficiência Lumínica	lm/W	117	128	134	143	143	60			
Consumo do LED	mA	250	250	250	250	250	500	250		
Duração	h									100000
Vida útil										L90B10
Emissão de luz constante (CLO)										Sim
SDCM										< 3
Índice de reprodução de cores (CRI)										70
Marcação CE										Sim
Certificado ENEC										Não
Classe de proteção IEC										Classe I
Cumprimento RoHS/EU										Sim
Grau IK (módulo ótico)										10
Grau IK (luminária completa)										10
Grau IP (módulo ótico)										68
Grau IP (luminária completa)										66
Cor										Preto
Material										Aluminio
Material do difusor										Sem difusor
Material de fixação										Aluminio
Método de montagem										Outro
Tipo de acabamento										Revestimento em pó
Número de módulos LED										1
Fator de potência mínimo										0,9500
Tipo de iluminação										LED
Fonte de luz substituível										Sim
Cabo										Sim
Tolerância do consumo de energia	%									5
Tolerância do fluxo lumínico	%									8
Conexão elétrica										Conector estanque de três polos
Corrente inicial	A									2,15
Tension d'entrée Max	Vac									240
Tension d'entrée Min	Vac									220
Frequencia da rede										50 Hz
Temperatura de trabalho Máx.	°C									40
Temperatura de trabalho Mín.	°C									-35