

Especificações técnicas : Ref. 562324

Bandas		FM	VHF	BIV	BV	UHF
Margem de frequências	MHz	88 ... 108	174 ... 400	470 ... 590	614 ... 694	470 ... 694
Ganho alto	dB	15	34	34	35	36
Ganho Baixo	dB	15	24	24	25	26
Margem de regulação de ganho	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Figura de ruído	dB	6	5	10	10	10
Nível de saída EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	--	103	--	--	--
Nível de saída EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	120	121	123	123	123
Nível de saída EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	--	111	113	113	113
Nível de saída DIN45004B	dBµV	113	114	116	116	116
Alimentação entradas	Vdc	0	12	12	12	12
Corrente máx. entradas	mA	0	200	200	200	200
Consumo máx (Entradas OFF)	W			4,6		
Consumo máx (Entradas ON)	W			10,5		
Tensão de entrada	Vac			220 ... 230		
Frequencia da rede				50 Hz / 60 Hz		
Numero de entradas				5		
Numero de saídas				1		
Conectores				Tipo "EasyF"		
Temperatura de trabalho	°C			-5 ... 45		
Índice de protecção (IP)				20		