

Especificaciones técnicas : Ref. 562325

Bandas		FM	VHF	BIV	BV	UHF
Margen de frecuencia	MHz	88 ... 108	174 ... 400	470 ... 550	574 ... 694	470 ... 694
Ganancia alta	dB	15	34	34	35	36
Ganancia baja	dB	15	24	24	25	26
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Figura de ruido	dB	6	5	10	10	10
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	--	103	--	--	--
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	120	121	123	123	123
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	--	111	113	113	113
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	113	114	116	116	116
Tensión de alimentación entradas	Vdc	0	12	12	12	12
Corriente max entrada	mA	0	200	200	200	200
Consumo potencia máx (Alimentación entradas OFF)	W			4,6		
Consumo potencia máx (Alimentación entradas ON)	W			10,5		
Voltaje de entrada	Vac			220 ... 230		
Frecuencia de red				50 Hz / 60 Hz		
Número de entradas				5		
Número de salidas				1		
Conectores				Tipo "EasyF"		
Temperatura de funcionamiento	°C			-5 ... 45		
Índice de protección (IP)				20		