

Especificaciones técnicas : Ref. 562522

Bandas		FM	VHF	UHF
Margen de frecuencia	MHz	88 ... 108	174 ... 400	470 ... 694
Ganancia alta	dB	15	34	36
Ganancia baja	dB	15	24	26
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Figura de ruido	dB	6	5	7
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	--	103	--
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	120	121	123
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	--	111	113
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	113	114	116
Tensión de alimentación entradas	Vdc	0	12	12
Corriente max entrada	mA	0	200	200
Consumo potencia máx (Alimentación entradas OFF)	W		4,6	
Consumo potencia máx (Alimentación entradas ON)	W		10,5	
Voltaje de entrada	Vac		220 ... 230	
Frecuencia de red			50 Hz / 60 Hz	
Número de entradas			3	
Número de salidas			1	
Conectores			Tipo "EasyF"	
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	
Índice de protección (IP)			20	