

Especificaciones técnicas : Ref. 562621

Bandas		FM	VHF	UHF	SAT
Margen de frecuencia	MHz	88 ... 108	174 ... 400	470 ... 694	950 ... 2150
Ganancia alta	dB	15	34	36	42
Ganancia baja	dB	15	24	26	42
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 30
Figura de ruido	dB	6	5	7	--
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	--	101	--	--
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	120	121	122	122
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	110	111	112	--
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	113	115	115	--
Ecualizador	dB	--	--	--	0 ... 15
Tensión de alimentación entradas	Vdc	0	12	12	--
Corriente max entrada	mA	0	200	200	--
Tensión de alimentación LNB - Local	Vdc	--	--	--	12
Corriente máx local a LNB	mA	--	--	--	400
Tensión de alimentación LNB - Remota	Vdc	--	--	--	12
Corriente máx remota a LNB	mA	--	--	--	500
Corriente máx.	mA		120		
Consumo potencia máx (Alimentación entradas OFF)	W		6,5		
Consumo potencia máx (Alimentación entradas ON)	W		12,5		
Voltaje de entrada	Vac		220 ... 230		
Frecuencia de red			50 Hz / 60 Hz		
Número de entradas			4		
Número de salidas			1		
Conectores			Tipo "EasyF"		
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45		
Índice de protección (IP)			20		