

Caratteristiche tecniche : Ref. 562621

Bandes		FM	VHF	UHF	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	88 ... 108	174 ... 400	470 ... 694	950 ... 2150
Guadagno alto	dB	15	34	36	42
Guadagno basso	dB	15	24	26	42
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 30
Figura di rumore	dB	6	5	7	--
Livello di uscita EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	--	101	--	--
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	120	121	122	122
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	110	111	112	--
Livello di uscita DIN45004B	dBµV	113	115	115	--
Equalizzatore	dB	--	--	--	0 ... 15
Alimentazione ingressi	Vdc	0	12	12	--
Corrente max. ingressi	mA	0	200	200	--
Alimentazione LNB - Locale	Vdc	--	--	--	12
Corrente max. locale a LNB	mA	--	--	--	400
Alimentazione LNB - Remota	Vdc	--	--	--	12
Corrente max. remota a LNB	mA	--	--	--	500
Corrente massima	mA			120	
Consumo max (Ingressi OFF)	W			6,5	
Consumo max (Ingressi ON)	W			12,5	
Tensione d'ingresso	Vac			220 ... 230	
Intervallo frequenza rete elettrica				50 Hz / 60 Hz	
Numero di ingresso				4	
Numero di uscite				1	
Connettori				Tipo "EasyF"	
Temperatura di funzionamento	°C			-5 ... 45	
Indice di protezione (IP)				20	