

Especificações técnicas : Ref. 562621

Bandas		FM	VHF	UHF	SAT
Margem de frequências	MHz	88 ... 108	174 ... 400	470 ... 694	950 ... 2150
Ganho alto	dB	15	34	36	42
Ganho Baixo	dB	15	24	26	42
Margem de regulação de ganho	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 30
Figura de ruído	dB	6	5	7	--
Nível de saída EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	--	101	--	--
Nível de saída EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	120	121	122	122
Nível de saída EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	110	111	112	--
Nível de saída DIN45004B	dBµV	113	115	115	--
Equalizador	dB	--	--	--	0 ... 15
Alimentação entradas	Vdc	0	12	12	--
Corrente máx. entradas	mA	0	200	200	--
Alimentação LNB - Local	Vdc	--	--	--	12
Corrente máx. local a LNB	mA	--	--	--	400
Alimentação LNB - Remota	Vdc	--	--	--	12
Corrente máx. remota a LNB	mA	--	--	--	500
Corrente máxima	mA		120		
Consumo máx (Entradas OFF)	W		6,5		
Consumo máx (Entradas ON)	W		12,5		
Tensão de entrada	Vac		220 ... 230		
Frequencia da rede			50 Hz / 60 Hz		
Numero de entradas			4		
Numero de saídas			1		
Conectores			Tipo "EasyF"		
Temperatura de trabalho	°C		-5 ... 45		
Índice de protecção (IP)			20		