

Specyfikacje techniczne : Ref. 2127

Model		CXT-1																			
Rodzaj kabla		RG-6																			
Standard		EN 50117-9-2																			
Euroklasa		Eca																			
Klasa		A																			
Średnica Żyła wewnętrzna	mm	1																			
Tworzywo Żyła wewnętrzna		Stal miedziowana (CCS)																			
Rezyst. Żyła wewnętrzna	Ω/km	< 105																			
Średnica Dielektryk	mm	4,7																			
Tworzywo Dielektryk		Polietylen Ekspandowany (PEE)																			
Kolor Dielektryk		Biały RAL 9003																			
Folia ekranująca		Aluminium + Poliester																			
Tworzywo Oplot		Aluminium																			
Wymiary Oplot: liczba grup (Nc)		16																			
Wymiary Oplot: liczba drutów w grupi (Ns)		8																			
Wymiary Oplot: Średnica drutu (Ø)	mm	0,12																			
Rezyst. Oplot	Ω/km	< 30																			
Pokrycie Oplot	%	77																			
Dругa folia ekranująca		Nie																			
Dругa folia ekranująca przyklejona do dielektryka		Nie																			
Żel		Nie																			
Folia antymigracyjna		Nie																			
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	6,7																			
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		PVC																			
Min. kąt zgięcia	mm	33																			
Skuteczność ekranowania 1GHz	dB	> 85																			
Spark Test	Vac	3000																			
Pojemność	pF/m	54																			
Impedancja	Ω	75																			
Prędkość propagacji	%	82																			
Temperatura pracy	°C	-30 ... 70																			
Częstotliwość		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Tłumienność (typ.)	dB/m	0,03	0,05	0,05	0,06	0,09	0,15	0,16	0,17	0,19	0,2	0,21	0,24	0,25	0,29	0,31	0,32	0,35	0,36	0,36	0,39
Straty odbiciowe (min.)	dB	20	20	20	20	20	18	18	18	18	18	18	16	16	16	15	15	15	15	15	15