Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 212811

Modèle		CXT																			
Type de câble		RG-6																			
Standard		EN 50117-9-2																			
Euroclasse		Dca																			
Euroclasse: Production de fumée		s2																			
Euroclasse: Gouttelettes enflammées		d2																			
Euroclasse: Acidité		a1																			
Classe		A																			
Diamètre Âme	mm	1																			
Matière Âme		Cuivre (Cu)																			
Résistance Âme	Ω/km	< 23																			
Diamètre Diélectrique	mm	4,5																			
Matière Diélectrique		Polyethylène expansé (PEE)																			
Couleur Diélectrique		Blanche RAL 9003																			
Feuillard		Aluminium + Polyester																			
Matière Tresse		Aluminium																			
Dimensions Tresse: Nombre de groupes (Nc)		16																			
Dimensions Tresse: Nombre de brins par groupe (Ns)		8																			
Dimensions Tresse: Diamètre du brin (Ø)	mm	0,12																			
Résistance Tresse	Ω/km	< 31																			
Couverture Tresse	%	79																			
2eme Film blindage		Non																			
2eme feuillard blindage collée au diélectrique		Non																			
Gel de protection		Non																			
Film antimigration		Non																			
Diamètre Gaîne extérieure	mm	6,5																			
Matière Gaîne extérieure		LSFH																			
Rayon de courbure minimal	mm	32,5																			
Impédance de transfert (5-30MHz)	mΩ/m	< 5																			
Blindage 1GHz	dB	> 85																			
Test d'étincelle	Vac	3000																			
Capacité	pF/m	54																			
Impédance	Ω	75																			
Vitesse de propagation	%	82																			
Température de fonctionnement	°C	-25 ... 70																			
Fréquences		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Atténuation (typ.)	dB/m	0,01	0,04	0,05	0,06	0,09	0,14	0,17	0,19	0,19	0,2	0,21	0,23	0,25	0,29	0,32	0,33	0,35	0,35	0,35	0,39
Pertes de retour (min.)	dB	20	20	20	20	20	18	18	18	18	18	18	16	16	16	15	15	15	15	15	15