

## Especificaciones técnicas : Ref. 236104

Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657A2)
Categoría del tipo de fibra		OS1
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Diámetro de recubrimiento de la fibra	µm	250
Estructura del cable		Ajustado
Diámetro de la estructura de la fibra	mm	0,8
Diámetro Cubierta exterior	mm	3
Material Cubierta exterior		LSFH
Gel bloqueante		No
Atenuación 1310nm	dB/km	< 0,4
Atenuación 1490nm	dB/km	< 0,4
Atenuación 1550nm	dB/km	< 0,3
Pérdidas de inserción en conector 1	dB	< 0,3
Pérdidas de inserción en conector 2	dB	< 0,3
Pérdidas de retorno en conector 1	dB	> 50
Pérdidas de retorno en conector 2	dB	> 50
Tipo de conector óptico 1		FC
Tipo de pulido (Conector óptico 1)		UPC
Tipo de conector óptico 2		FC
Tipo de pulido (Conector óptico 2)		UPC
Tracción en instalación	N	440
Elemento protector de tracción		Fibras de aramida y tubo flexible de acero inoxidable
Aplastamiento en instalación (@100mm)	N	1000
Radio de curvatura mínimo	mm	30
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70