Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 385401

Standard		EN 50117-2-4																		
Euroclasse		Eca																		
Classe		A++																		
Diamètre Âme	mm	1,02																		
Matière Âme		Cuivre (Cu)																		
Résistance Âme	Ω/km	< 22																		
Diamètre Diélectrique	mm	4,6																		
Matière Diélectrique		Polyethylène expansé (PEE)																		
Couleur Diélectrique		Blanche RAL 9003																		
Feuillard		Aluminium + Polyester + Aluminium																		
Matière Tresse		Cuivre étamé (CuSn)																		
Dimensions Tresse: Nombre de groupes (Nc)		24																		
Dimensions Tresse: Nombre de brins par groupe (Ns)		7																		
Dimensions Tresse: Diamètre du brin (Ø)	mm	0,1																		
Résistance Tresse	Ω/km	< 10,5																		
Couverture Tresse	%	82																		
2eme Film blindage		Oui																		
2eme feuillard blindage collée au diélectrique		Non																		
Gel de protection		Non																		
Film antimigration		Non																		
Diamètre Gaîne extérieure	mm	6,7																		
Matière Gaîne extérieure		PVC																		
Epaisseur Gaîne extérieure	mm	0,3																		
Rayon de courbure minimal	mm	33,5																		
Impédance de transfert (5-30MHz)	mΩ/m	< 0,9																		
Blindage 1GHz	dB	> 105																		
Type de connecteur 1		“F” à Compression																		
Type de connecteur 2		À compression "9,52" femelle																		
Test d'étincelle	Vac	3000																		
Capacité	pF/m	54																		
Impédance	Ω	75																		
Vitesse de propagation	%	84																		
Température de fonctionnement	°C	-30 ... 70																		
Fréquences		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Atténuation (typ.)	dB/m	0,02	0,05	0,05	0,06	0,09	0,14	0,17	0,19	0,19	0,19	0,21	0,22	0,25	0,28	0,3	0,31	0,31	0,32	0,33	0,36