Televes®

Especificações técnicas : Ref. 413912

Modelo		SK2020plus																			
Tipo de cabo		RG-6																			
Standard		EN 50117-9-2																			
Euroclasse		B2ca																			
Euroclasse: Produção de Fumo		s1a																			
Euroclasse: Gotículas inflamáveis		d1																			
Euroclasse: Acidez		a1																			
Classe		A++																			
Diâmetro Condutor central	mm	1,05																			
Material Condutor central		Cobre (Cu)																			
Resistência Condutor central	Ohm/km	< 22																			
Diâmetro Dieléctrico	mm	4,65																			
Material Dieléctrico		Polietileno Expandido (PEE)																			
Cor Dieléctrico		Laranja RAL 1007																			
Lâmina interior		Aluminio + Poliéster																			
Material Malha		Cobre estanhado (CuSn)																			
Dimensões Malha: nº grupos de fios (Nc)		24																			
Dimensões Malha: nº fios por grupo (Ns)		7																			
Dimensões Malha: Diâmetro do fio (Ø)	mm	0,1																			
Resistência Malha	Ohm/km	< 10,5																			
Cobertura Malha	%	82																			
2ª lâmina de blindagem		Sim																			
2ª lâmina de blindagem colada ao dielétrico		Não																			
Petro-Gel		Não																			
Lâmina antimigratória		Não																			
Diâmetro Cobertura exterior	mm	6,9																			
Material Cobertura exterior		LSFH, resistente UV																			
Raio mínimo de curvatura	mm	34,5																			
Impedância de transferência (5-30MHz)	mΩ /m	< 0,9																			
Blindagem 1GHz	dB	> 105																			
Spark Test	Vac	3000																			
Capacidade	pF/m	54																			
Impedância	Ω	75																			
Velocidade de propagação	%	84																			
Temperatura de trabalho	°C	-25 ... 70																			
Frequências		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Atenuação (typ.)	dB/m	0,02	0,04	0,05	0,06	0,09	0,14	0,17	0,18	0,19	0,2	0,21	0,23	0,25	0,28	0,3	0,31	0,32	0,32	0,33	0,36
Perdas de retorno (min.)	dB	23	23	23	23	23	20	20	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18