Technische Spezifikationen : Ref. 414801

Modell		SK6Fplus																			
Kabeltyp		RG-6																			
Standard		EN 50117-9-2																			
Euroklasse		Eca																			
Klasse		A+																			
Durchmesser Innenleiter	mm	1,02																			
Material Innenleiter		Stahlkupfer (CCS)																			
Widerstand Innenleiter	Ω/km	< 110																			
Durchmesser Dielektrikum	mm	4,6																			
Material Dielektrikum		Zell Polyethylen (PEE)																			
Dielektrikum Farbe		Weiß RAL 9003																			
Erste Folie		Aluminium + Polyester																			
Material Geflecht		Aluminium																			
Geflecht Abmessungen: Litze Anzahl x (L)		16																			
Geflecht Abmessungen: Einzelne Adern Anzahl (A)		6																			
Geflecht Abmessungen: Durchmesser Adern (Ø)	mm	0,115																			
Widerstand Geflecht	Ω/km	< 30																			
Abdeckung Geflecht	%	60																			
Zweite Folie		Ja																			
Zweite Folie auf das Dielektrikum geklebt		Nein																			
Feuchtigkeitsschutzgel		Nein																			
Anti-migration Folie		Nein																			
Durchmesser Außenmantel	mm	6,8																			
Material Außenmantel		PVC																			
Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit	mm	34																			
Kopplungswiderstand (5-30MHz)	mΩ/m	< 2,5																			
1GHz-Schirmungsmaß	dB	> 95																			
Spark Test	Vac	3000																			
Kapazität	pF/m	53																			
Impedanz	Ω	75																			
Ausbreitungsgeschwindigkeit	%	82																			
Betriebstemperatur	°C	-30 ... 70																			
Frequenz		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Dämpfung (typ.)	dB/m	0,02	0,05	0,05	0,06	0,1	0,15	0,17	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,25	0,29	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,4
Rückflussdämpfung (min.)	dB	20	20	20	20	20	18	18	18	18	18	18	16	16	16	15	15	15	15	15	15