Televes®

Caratteristiche tecniche : Ref. 414901

Modello		SK2015plus																			
Tipo di cavo		RG-6																			
Standard		EN 50117-9-2																			
Euroclasse		Cca																			
Euroclasse: Fumo		s1a																			
Euroclasse: Gocce		d1																			
Euroclasse: Acidità		a1																			
Classe		A++																			
Diametro Conduttore interno	mm	1,05																			
Materiale Conduttore interno		Rame (Cu)																			
Resistenza Conduttore interno	Ω/km	< 22																			
Diametro Dielettrico	mm	4,65																			
Materiale Dielettrico		Polietilene espanso (PEE)																			
Colore Dielettrico		Arancione RAL 1007																			
Nastro		Alluminio + Poliestere																			
Materiale Treccia		Rame stagnato (CuSn)																			
Dimensioni Treccia: nº di gruppi (Nc)		24																			
Dimensioni Treccia: nº di fili per gruppo (Ns)		7																			
Dimensioni Treccia: Diametro del filo (Ø)	mm	0,1																			
Resistenza Treccia	Ω/km	< 10,5																			
Rivestimento Treccia	%	82																			
2º Nastro Schermatura		Si																			
2º nastro schermatura incollato al dielettrico		No																			
Petro-Gel		No																			
Nastro Antimigrazione		No																			
Diametro Guaina esterna	mm	6,9																			
Materiale Guaina esterna		LSFH, resistente UV																			
Raggio minimo di curvatura	mm	34,5																			
Impedenza di trasferimento (5-30MHz)	mΩ/m	< 0,9																			
Schermatura 1GHz	dB	> 105																			
Spark Test	Vac	3000																			
Capacità	pF/m	54																			
Impedenza	Ω	75																			
Velocità di propagazione	%	84																			
Temperatura di funzionamento	°C	-25 ... 70																			
Frequenze		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Attenuazione (typ.)	dB/m	0,02	0,04	0,05	0,06	0,09	0,14	0,17	0,18	0,19	0,2	0,21	0,23	0,25	0,28	0,3	0,31	0,32	0,32	0,33	0,36
Perdite di ritorno (min.)	dB	23	23	23	23	23	20	20	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18