

## Specyfikacje techniczne : Ref. 561821

<b>Pasma</b>		BI	FM	BIII	UHF
<b>Zakres częstotliwości</b>	MHz	47 ... 65	88 ... 108	174 ... 254	470 ... 694
<b>Zysk</b>	dB	-1,5	-1,5	18	28
<b>##</b>	dB	--	--	0 ... 20	0 ... 20
<b>Poziom wyjściowy DIN45004B</b>	dBμV	--	--	106	108
<b>Poziom wyjściowy EN50083</b>	dBμV	--	--	113	115
<b>Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T</b>	dBμV	--	--	--	94
<b>Poziom wyjściowy 2CH DBV-T</b>	dBμV	--	--	90	--
<b>##</b>	dB	--	--	0 ... 12	0 ... 12
<b>Współczynnik szumu</b>	dB	--	--	3	2
<b>Liczba wejść</b>				3	
<b>Wejścia/Pasma</b>		BI+FM		BIII	UHF
<b>Maks. prąd na wejściu</b>	mA	0		0	40
<b>Napięcie zasilania</b>	Vdc			12 ... 24	
<b>Stopień ochrony (IP)</b>				23	
<b>Temperatura pracy</b>	°C			-5 ... 45	