

## Especificações técnicas : Ref. 535820

| Bandas                                       |      | FM         | BIII        | UHF         |
|----------------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|
| Margem de frequências                        | MHz  | 88 ... 108 | 174 ... 254 | 470 ... 694 |
| Ganho                                        | dB   | 15         | 32          | 36          |
| Margem de regulação de ganho                 | dB   | 0 ... 20   | 0 ... 20    | 0 ... 20    |
| Nível de saída DIN45004B                     | dBµV | 115        | 115         | 116         |
| Nível de saída (EN60728-3 IMD3 2tones -35dB) | dBµV | 122        | 122         | 123         |
| Nível de saída (EN60728-3 IMD3 2tones -60dB) | dBµV | 112        | 112         | 113         |
| Figura de ruído                              | dB   | --         | 4           | 9           |
| Numero de entradas                           |      |            | 4           |             |
| Entradas/Bandas                              |      | FM         | BIII/DAB    | UHF 1       |
| Corrente máx. entradas                       | mA   | 0          | 0           | 45          |
| Alimentação                                  | Vdc  |            | 24          |             |
| Consumo máximo                               | mA   |            | 80          |             |
| Índice de protecção (IP)                     |      |            | 23          |             |
| Temperatura de trabalho                      | °C   |            | -5 ... 45   |             |