

## Especificações técnicas : Ref. 536023

|                                                     |      |             |             |
|-----------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| <b>Bandas</b>                                       |      | BIII        | UHF         |
| <b>Margem de frequências</b>                        | MHz  | 174 ... 254 | 470 ... 694 |
| <b>Ganho</b>                                        | dB   | 26          | 28          |
| <b>Margem de regulação de ganho</b>                 | dB   | 0 ... 18    | 0 ... 15    |
| <b>Nível de saída DIN45004B</b>                     | dBµV | 109         | 114         |
| <b>Nível de saída (EN60728-3 IMD3 2tones -35dB)</b> | dBµV | 115         | 121         |
| <b>Nível de saída (EN60728-3 IMD3 2tones -60dB)</b> | dBµV | 105         | 111         |
| <b>Figura de ruído</b>                              | dB   | 5           | 9           |
| <b>Numero de entradas</b>                           |      | 3           |             |
| <b>Entradas/Bandas</b>                              |      | BIII/DAB    | UHF 1       |
| <b>Corrente máx. entradas</b>                       | mA   | 0           | 70          |
| <b>Alimentação</b>                                  | Vdc  |             | 12          |
| <b>Consumo máximo</b>                               | mA   |             | 110         |
| <b>Índice de protecção (IP)</b>                     |      |             | 23          |
| <b>Temperatura de trabalho</b>                      | °C   |             | -5 ... 45   |