

## Especificaciones técnicas : Ref. 144521

| Bandas                     |     | FM         |     | BIII               |     | UHF                |         |
|----------------------------|-----|------------|-----|--------------------|-----|--------------------|---------|
| Margen de frecuencia       | MHz | 88 ... 108 |     | 174 ... 230        |     | 470 ... 694        |         |
| Canales                    |     | --         |     | 5 ... 12           |     | 21 ... 48          |         |
| Modo BOSS                  |     | ON         | OFF | ON                 | OFF | ON                 | OFF     |
| Ganancia                   | dBi | --         | --  | 20,5               | --  | 30,5               | 4 ... 7 |
| Nivel de salida            |     | --         | --  | Auto* <sup>1</sup> | --  | Auto* <sup>2</sup> | --      |
| Figura de ruido            |     | --         | --  | 3                  | --  | 2                  | --      |
| Tensión de alimentación    |     | 12 ... 24  | --  | 12 ... 24          | --  | 12 ... 24          | --      |
| Corriente máx.             |     | 42 ... 47  | --  | 42 ... 47          | --  | 42 ... 47          | --      |
| Índice de protección       |     |            |     | 53                 |     |                    |         |
| Carga al viento (@130Km/h) | N   |            |     | 74,88              |     |                    |         |
| Carga al viento (@150Km/h) | N   |            |     | 102,96             |     |                    |         |
| Diámetro del mástil        | mm  |            |     | 30                 |     |                    |         |

\*<sup>1</sup> La ganancia varía automáticamente según el nivel de salida

\*<sup>2</sup> La ganancia varía automáticamente según el nivel de salida