

Especificaciones técnicas : Ref. 149422

| Bandas | MHz | BIII | | UHF | |
|----------------------------|-----|--------------------|------|--------------------|------|
| | | 174 ... 230 | | 470 ... 694 | |
| Margen de frecuencia | | 5 ... 12 | | 21 ... 48 | |
| Canales | | | | | |
| Modo BOSS | | ON | OFF | ON | OFF |
| Ganancia | dBi | 36,5 | 8,5 | 41 | 16 |
| Nivel de salida | | Auto* ¹ | -- | Auto* ² | -- |
| Figura de ruido | | 1,2 | -- | 1,2 | -- |
| Nivel de señal de uso | | < 75 | > 75 | < 75 | > 75 |
| Tensión de alimentación | Vdc | 12 ... 24 | 0 | 12 ... 24 | 0 |
| Corriente máx. | | 40 | -- | 40 | -- |
| Ancho de haz | ° | | 30 | | 30 |
| Relación D/A | dB | | > 15 | | > 20 |
| Carga al viento (@130Km/h) | N | | | | 120 |
| Carga al viento (@150Km/h) | N | | | | 165 |

*¹ La ganancia varía automáticamente en función del nivel de salida

*² La ganancia varía automáticamente en función del nivel de salida